

Double row

select	Inquiry	Bearing NO.	Boundary dimensions						Basic load ratings		Limiting speed	Mass
			d	D	B	a	r	α	Cr	Cor	Grease Oil	
3200	10 mm	30 mm	14 mm	18 mm	0,6 mm	35°	7000 N	4100 N	15200 U/min	20900 U/min	0,015 kg	
3201	12 mm	32 mm	15,9 mm	20 mm	0,6 mm	35°	9600 N	5300 N	14200 U/min	19000 U/min	0,058 kg	
3202	15 mm	35 mm	15,9 mm	22 mm	06, mm	35°	10600 N	6500 N	11400 U/min	16100 U/min	0,066 kg	
3302	15 mm	42 mm	19 mm	26 mm	1 mm	35°	14300 N	8700 N	9500 U/min	14300 U/min	0,13 kg	
3203	17 mm	40 mm	17,5 mm	25 mm	0,6 mm	35°	13300 N	8200 N	9500 U/min	14300 U/min	0,096 kg	
3303	17 mm	47 mm	22,2 mm	29 mm	1 mm	35°	20100 N	11900 N	9000 U/min	13300 U/min	0,18 kg	
3204	20 mm	47 mm	20,6 mm	30 mm	1 mm	35°	17700 N	11400 N	8600 U/min	12300 U/min	0,16 kg	
3304	20 mm	52 mm	22,2 mm	32 mm	1,1 mm	35°	21000 N	13600 N	8100 U/min	11400 U/min	0,22 kg	
3205	25 mm	52 mm	20,6 mm	33 mm	1 mm	35°	19300 N	13600 N	7600 U/min	10400 U/min	0,18 kg	
3305	25 mm	62 mm	25,4 mm	38 mm	1,1 mm	35°	29600 N	19800 N	7100 U/min	9500 U/min	0,35 kg	
3206	30 mm	62 mm	23,8 mm	38 mm	1 mm	35°	26700 N	19000 N	6600 U/min	9000 U/min	0,29 kg	
3306	30 mm	72 mm	30,2 mm	44 mm	1,1 mm	35°	43400 N	40400 N	6000 U/min	8100 U/min	0,59 kg	
3207	35 mm	72 mm	27 mm	45 mm	1,1 mm	35°	35200 N	26100 N	5700 U/min	7600 U/min	0,44 kg	
3307	35 mm	80 mm	34,9 mm	49 mm	1,5 mm	35°	51200 N	48400 N	5300 U/min	7100 U/min	0,79 kg	
3208	40 mm	80 mm	30,2 mm	49 mm	1,1 mm	35°	46000 N	45600 N	5300 U/min	7100 U/min	0,64 kg	
3308	40 mm	90 mm	36,5 mm	56 mm	1,5 mm	35°	62700 N	60800 N	4800 U/min	6400 U/min	1,05 kg	
3209	45 mm	85 mm	30,2 mm	52 mm	1,1 mm	35°	47600 N	50400 N	4800 U/min	6400 U/min	0,69 kg	
3309	45 mm	100 mm	39,7 mm	64 mm	1,5 mm	35°	68500 N	69800 N	4300 U/min	5700 U/min	1,4 kg	
3210	50 mm	90 mm	30,2 mm	56 mm	1,1 mm	35°	50200 N	55600 N	4600 U/min	6000 U/min	0,74 kg	
3310	50 mm	110 mm	44,4 mm	73 mm	2 mm	35°	85600 N	91700 N	3800 U/min	5000 U/min	1,95 kg	
3211	55 mm	100 mm	33,3 mm	64 mm	1,5 mm	35°	54300 N	63600 N	4100 U/min	5300 U/min	1,05 kg	
3212	60 mm	110 mm	36,5 mm	71 mm	1,5 mm	35°	68500 N	80800 N	3600 U/min	4800 U/min	1,4 kg	
3213	65 mm	120 mm	38,1 mm	76 mm	1,5 mm	35°	74200 N	90200 N	3400 U/min	4600 U/min	1,75 kg	
3313	65 mm	140 mm	58,7 mm	94 mm	2,1 mm	35°	121600 N	142500 N	3000 U/min	4100 U/min	4,1 kg	

Double row

3214	70 mm	125 mm	39,7 mm	81 mm	1,5 mm	35°	72700 N	93100 N	3000 U/min	4100 U/min	1,9 kg
3314	70 mm	150 mm	63,5 mm	101 mm	2,1 mm	35°	139600 N	164400 N	2700 U/min	3600 U/min	5,05 kg
3215	75 mm	130 mm	41,3 mm	84 mm	1,5 mm	35°	80000 N	104500 N	3000 U/min	4100 U/min	2,1 kg
3315	75 mm	160 mm	68,3 mm	107 mm	2,1 mm	35°	149200 N	176700 N	2500 U/min	3400 U/min	6,15 kg
3216	80 mm	140 mm	44,4 mm	91 mm	2 mm	35°	96000 N	127300 N	2700 U/min	3600 U/min	2,65 kg
3316	80 mm	170 mm	68,3 mm	112 mm	2,1 mm	35°	167200 N	201400 N	2300 U/min	3200 U/min	6,95 kg