select	Inquiry	Designation	Dimensions in mm													weight	Bearings with adapter sleeve	Locating Ring	Double lip seals	labyrinth seal
			d	H	E	D	H1	I	A	b	C	F	S1	S2	E1					
SNHF 505	20	130	40	52 mm	74 mm	67 mm	165 mm	46 mm	19 mm	25 mm	20 mm	15 mm	M 12	1.4 kg	1205 K / H 205	2 x FR 5/52	TSNA 505 G	TSNA 505 S		
SNHF 505	20	130	40	52 mm	74 mm	67 mm	165 mm	46 mm	19 mm	25 mm	20 mm	15 mm	M 12	1.4 kg	2205 K / H 305	2 x FR 3,5/52	TSNA 505 G	TSNA 505 S		
SNHF 505	20	130	40	52 mm	74 mm	67 mm	165 mm	46 mm	19 mm	25 mm	20 mm	15 mm	M 12	1.4 kg	22205 K / H 305	2 x FR 3,5/52	TSNA 505 G	TSNA 505 S		
SNHF 506 – 605	20	150	50	62 mm	89 mm	77 mm	185 mm	52 mm	22 mm	32 mm	20 mm	15 mm	M 12	2 kg	1305 K / H 305	2 x FR 7,5/62	TSNA 605 G	TSNA 605 S		
SNHF 506 – 605	20	150	50	62 mm	89 mm	77 mm	185 mm	52 mm	22 mm	32 mm	20 mm	15 mm	M 12	2 kg	2305 K / H 2305	2 x FR 4/62	TSNA 605 G	TSNA 605 S		
SNHF 506 – 605	25	150	50	62 mm	89 mm	77 mm	185 mm	52 mm	22 mm	32 mm	20 mm	15 mm	M 12	2 kg	1206 K / H 206	2 x FR 8/62	TSNA 506 S	TSNA 506 S		
SNHF 506 – 605	25	150	50	62 mm	89 mm	77 mm	185 mm	52 mm	22 mm	32 mm	20 mm	15 mm	M 12	2 kg	2206 K / H 306	TSNA 506 G	TSNA 506 S	TSNA 506 S		
SNHF 506 – 605	25	150	50	62 mm	89 mm	77 mm	185 mm	52 mm	22 mm	32 mm	20 mm	15 mm	M 12	2 kg	22206 K / H 306	TSNA 506 G	TSNA 506 S	TSNA 506 S		
SNHF 507 – 606	25	150	50	72 mm	93 mm	82 mm	185 mm	52 mm	22 mm	34 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.2 kg	1306 K / H 306	2 x FR 7,5/72	TSNA 606 G	TSNA 606 S		
SNHF 507 – 606	25	150	50	72 mm	93 mm	82 mm	185 mm	52 mm	22 mm	34 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.2 kg	2306 K / H 2306	2 x FR 3,5/72	TSNA 606 G	TSNA 606 S		
SNHF 507 – 606	30	150	50	72 mm	93 mm	82 mm	185 mm	52 mm	22 mm	34 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.2 kg	1207 K / H 207	2 x FR 8,5/72	TSNA 507 G	TSNA 507 S		
SNHF 507 – 606	30	150	50	72 mm	93 mm	82 mm	185 mm	52 mm	22 mm	34 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.2 kg	2207 K / H 307	2 x FR 5,5/72	TSNA 507 G	TSNA 507 S		
SNHF 507 – 606	30	150	50	72 mm	93 mm	82 mm	185 mm	52 mm	22 mm	34 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.2 kg	22207 K / H 307	2 x FR 5,5/72	TSNA 507 G	TSNA 507 S		
SNHF 508 – 607	30	170	60	80 mm	107 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	39 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.9 kg	1307 K / H 307	2 x FR 9/80	TSNA 607 G	TSNA 607 S		
SNHF 508 – 607	30	170	60	80 mm	107 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	39 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.9 kg	2307 K / H 2307	2 x FR 4/80	TSNA 607 G	TSNA 607 S		
SNHF 508 – 607	35	170	60	80 mm	107 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	39 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.9 kg	1208 K / H 208	2 x FR 10,5/80	TSNA 508 G	TSNA 508 S		
SNHF 508 – 607	35	170	60	80 mm	107 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	39 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.9 kg	2208 K / H 308	2 x FR 8/80	TSNA 508 G	TSNA 508 S		
SNHF 508 – 607	35	170	60	80 mm	107 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	39 mm	20 mm	15 mm	M 12	2.9 kg	22208 K / H 308	2 x FR 8/80	TSNA 508 G	TSNA 508 S		
SNHF 510 – 608	35	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	1308 K / H 308	2 x FR 9/90	TSNA 608 G	TSNA 608 S		
SNHF 510 – 608	35	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	21308 K / H 308	2 x FR 4/90	TSNA 608 G	TSNA 608 S		
SNHF 510 – 608	35	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	2308 K / H 2308	2 x FR 9/90	TSNA 608 G	TSNA 608 S		
SNHF 510 – 608	35	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	22308 K / H 2308	2 x FR 4/90	TSNA 608 G	TSNA 608 S		

SNHF 509	40	170	60	85 mm	109 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	30 mm	20 mm	15 mm	M 12	3 kg	1209 K / H 209	2 x FR 5,5/85	TSNA 509 G	TSNA 509 S
SNHF 509	40	170	60	85 mm	109 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	30 mm	20 mm	15 mm	M 12	3 kg	2209 K / H 309	2 x FR 3,5/85	TSNA 509 G	TSNA 509 S
SNHF 509	40	170	60	85 mm	109 mm	85 mm	205 mm	60 mm	25 mm	30 mm	20 mm	15 mm	M 12	3 kg	22209 K / H 309	2 x FR 3,5/85	TSNA 509 G	TSNA 509 S
SNHF 510 – 608	45	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	1210 K / H 210	2 x FR 10,5/90	TSNA 510 G	TSNA 510 S
SNHF 510 – 608	45	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	2210 K / H 310	2 x FR 9/90	TSNA 510 G	TSNA 510 S
SNHF 510 – 608	45	170	60	90 mm	113 mm	90 mm	205 mm	60 mm	25 mm	41 mm	20 mm	15 mm	M 12	3.2 kg	22210 K / H 310	2 x FR 9/90	TSNA 510 G	TSNA 510 S
SNHF 511 – 609	40	210	70	100 mm	127 mm	95 mm	255 mm	70 mm	28 mm	44 mm	24 mm	18 mm	M 16	4.4 kg	1309 K / H 309	2 x FR 9,5/100	TSNA 609 G	TSNA 609 S
SNHF 511 – 609	40	210	70	100 mm	127 mm	95 mm	255 mm	70 mm	28 mm	44 mm	24 mm	18 mm	M 16	4.4 kg	21309 K / H 309	2 x FR 9,5/100	TSNA 609 G	TSNA 609 S